



LED-Band 4,8 W/m mit 2216-LEDs - mit IP-Schutz
LED strip 4,8 W/m with 2216-LEDs - with IP protection

Auf Anfrage auch in CRI >97
CRI >97 on request



IP63

CE



Technische Daten *Technical data*

	kaltweiß <i>cool white</i>	neutralweiß <i>neutral white</i>	warmweiß <i>warm white</i>	extrawarm <i>extra warm</i>
Artikelnummer 12 Vdc <i>Part no. 12 Vdc</i>	808260	808261	808262	808263
Typ 12 Vdc <i>Type 12 Vdc</i>	OSI12-5-965	OSI12-5-940	OSI12-5-930	OSI12-5-927
Artikelnummer 24 Vdc <i>Part no. 24 Vdc</i>	808265	808266	808267	808268
Typ 24 Vdc <i>Type 24 Vdc</i>	OSI24-5-965	OSI24-5-940	OSI24-5-930	OSI24-5-927
Leistung max. <i>Power max.</i>	4,8 W/m			
Lichtstrom typ. <i>Luminous flux typ.</i>	385 lm/m	370 lm/m	359 lm/m	354 lm/m
Farbtemperatur <i>Colour temperature</i>	7300 K	4300 K	3300 K	2800 K
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	92	91	91	92
Ausstrahlwinkel <i>Viewing angle</i>	120 °			
Max. Bemessungstemperatur (ts) <i>Rated max. temp. (ts)</i>	60 °C			
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP63			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	5000 x 8 x 2 mm			
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	60 /m			
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	12 Vdc / 24 Vdc			
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	50 mm / 100 mm			
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	4 m / 8 m			

- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- Selbstklebend (zusätzliche Befestigung wird empfohlen)
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible LED strip with SMD-LEDs
- Self-adhesive (additional fixture is recommended)
- Divisible between units, with solder pads
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- With 15 cm connection cable

