


Casambi Dali (Salvador 1064)

Casambi dali (Salvador 1064)

Wieland Plug & Play



Artikelnummer	Part no.	808576
Typ	Type	GGST-SALVADOR1064
Eingangsspannung	Input voltage	DALI-Bus 9,5..22,5 Vdc
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm
Signalausgang	Signal output	DALI max. 250 mA; 16 Geräte devices
Dali Anschlüsse	Dali connectors	1x GST15i2 female 1 x GST15i2 male
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+55 °C
Bemessungstemperatur (tc)	Rated temperature (tc)	65 °C
Schutzart	Degree of protection	IP20
Abmessungen	Dimensions	14,9 x 5 x 4,4 cm

- Gateway zum individuellen Steuern von DALI-Leuchten durch Casambi
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Unterstützt DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8
- Angeschlossene DALI-Leuchten erscheinen nach der Integration im Casambi-Netzwerk als virtuelle Leuchten und sind einzeln steuerbar
- Externe Spannungsquelle für DALI-Bus erforderlich

- Gateway for individual operation of DALI luminaires by Casambi
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Supports DALI D4i, DALI DT6, DALI DT8
- Connected DALI luminaires appear as virtual luminaires and they are individually controllable
- External voltage supply required for DALI bus