

Artiel: 808035



- **Kleinstes Input-Modul für 100-240Volt AC mit 8 Eingängen und 8 LED-Ausgängen**
- **Niedriger Energieverbrauch, kleiner 1 Watt**
- **Einfach per CASAMBI in Betrieb nehmen**

Das Tastermodul für Leuchttaster LIGA.AIR.8T.8LED.240 wird mit der CASAMBI App gesteuert und direkt an 230 VAC gespiesen. Die 8 LED-Ausgänge zeigen den zuletzt gewählten Input (Taste) an.


Es besitzt 8 Eingänge für potentialfreie Tasten, welche mit dem Anschluss COM IN direkt gespiesen werden können.

Die LEDs können mit dem Anschluss COM OUT über die internen Versorgungsspannung (24VDC) direkt gespiesen werden und sind mit einem maximalen Strom von insgesamt 200mA abgesichert.


Bei externer LED-Speisung werden die LEDs und Speisung Uled nach unterer Abbildung (LED6 bis LED8) mit dem Modul verschaltet. Die externe Versorgungsspannung darf maximal 48VDC betragen, der maximale Strom ist mit 200mA abgesichert.

Das Modul ist in einem schwarzen ABS Gehäuse vergossen, und hat die Abmessungen von 44 x 44 x 23mm. Dieses kompakte Gehäusedesign erlaubt den einfachen Einbau in Unterputzdosens oder in einen Kabel-Kanal.

#### Masszeichnung:



#### Schema und Schaltungs-Beispiele:



**Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften!**

### Technische Daten:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (T x B x H)        | 44 x 44 x 23mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                        | 85g                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farben                         | Gehäuse schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montage                        | Unterputzdose, Kabelkanal, etc.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Umgebungsbedingungen           | Betrieb: Temperatur -20 ... 50°C, Feuchte < 85%rH<br>Lager, Transport: Temperatur -25 ... 65°C, Feuchte < 95%rH                                                                                                                                                                        |
| Schutzart / Schutzklasse       | IP64 nach EN-60529 / Schutzklasse II                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eingänge                       | Flachband Litze 9 x 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20), L = 150mm:<br>Schwarz (BK): COM IN, Weiss (WT): IN1, Grau (GY): IN2, Violet (VT): IN3, Blau (BL): IN4,<br>Grün (GN): IN5, Gelb (YL): IN6, Orange (OR): IN7, Rot (RD): IN8                                                              |
| Ausgänge                       | Flachband Litze 10 x 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20), L = 150mm:<br>Schwarz (BK): COM OUT, Weiss (WT): OUT1, Grau (GY): OUT2, Violet (VT): OUT3,<br>Blau (BL): OUT4, Grün (GN): OUT5, Gelb (YL): OUT6, Orange (OR): OUT7, Rot (RD): OUT8,<br>Braun (BN): COM DK, Freilaufdioden für Relais. |
| Spannungsversorgung Anschluss  | Litze 2 x 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20), L = 150mm:<br>Braun (BN): L, Polleiter, Blau (BL): N, Neutraleiter                                                                                                                                                                               |
| Spannungsversorgung / Frequenz | 100-240VAC, 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistungsaufnahme              | 0.2W                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tasten-Spannung und Strom      | 3.3VDC / max. 5mA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standards                      | Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1<br>EMV-Richtlinie 2014/30/EU                                                                                                                                                                                                    |
| CASAMBI Modul Standards        | Bluetooth Wireless Control                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konfigurierbar                 | Einstellbar über CASAMBI App (App Store, Google Play)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungen                    | Einschalten von Verbrauchern, Lampen, Dimmen, DYN, Color etc.                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieferumfang                   | 1 Taster Modul                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Kompatible Geräte:



### Reichweite:

CASAMBI verwendet die MESH Netzwerk-Technologie. Jedes CASAMBI Gerät verhält sich wie ein Repeater und frisst das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können also mit weiteren CASAMBI Geräten erzielt werden.

1) Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.



part no: 808035



- **Smallest push button module powered by 240VAC, 8 inputs and 8 LED outputs**
- **Low power consumption, 0.2 Watt**
- **Simply operates with CASAMBI**

The LIGA.AIR.8T.8LED.240 push button module is controlled with the CASAMBI app and supplied directly with 230 VAC. The 8 LED outputs indicate the last selected input (button).


The 8 inputs will be activated by potential-free buttons, which can be powered directly with the COM IN connection.

The LEDs can be powered directly via the internal supply voltage (24VDC) using the COM OUT connection and are protected with a maximum total current of 200mA.


With external LED power supply, the LEDs and power supply Uled are connected to the module as shown below (LED6 to LED8). The external supply voltage must not exceed 48VDC, the maximum current is fused at 200mA.

The module is encapsulated in a black ABS housing and measures 44 x 44 x 23mm. This compact housing design allows easy installation in flush-mounted boxes or in a cable duct.

#### Dimensional drawing:



#### Schematics and circuit examples:



**Installation only by a professional electrician according to the local regulations!**

**Technical specifications:**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension (T x B x H)              | 44 x 44 x 23mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weight                             | 85g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Color                              | Enclosure black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mounting                           | In flush-mounted boxes or cable ducts etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Environmental conditions           | Operation: Temperature -20 ... 50°C, humidity < 85%rH<br>Stock: Temperature -25 ... 65°C, humidity < 95%rH                                                                                                                                                                                                                      |
| Protection type / Protection class | IP64, EN-60529 / Appliance Class II                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inputs (Dry contacts)              | Flexible flat ribbon cable 9 x 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20), L = 150mm:<br>Black (BK): COM IN, white (WT): IN1, gray (GY): IN2, violet (VT): IN3,<br>blue (BL): IN4, green (GN): IN5, yellow (YL): IN6, orange (OR): IN7, red (RT): IN8.                                                                                          |
| Outputs (LEDs)                     | Flexible flat ribbon cable 10 x 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20), L = 150mm:<br>Black (BK): COM OUT, white (WT): OUT1, gray (GY): OUT2, violet (VT): OUT3,<br>blue (BL): OUT4, green (GN): OUT5, yellow (YL): OUT6, orange (OR): OUT7, red (RT): OUT8,<br>brown (BN): COM DK, protecting diodes for the operation of inductive loads. |
| Power supply connection            | Flexible 2 x 0.5mm <sup>2</sup> (AWG20), L = 150mm:<br>Brown (BN): L, phase conductor, blue (BL): N, neutral conductor                                                                                                                                                                                                          |
| Power supply / Frequency           | 100-240VAC, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Power consumption                  | 0.2 Watts max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standards                          | Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EN 60669-2-1<br>Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU                                                                                                                                                                                                                          |
| CASAMBI Modul Standards            | Bluetooth Wireless Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimming and switching              | Configurable with the CASAMBI application (App Store, Google Play)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applications                       | Switching and dimming of loads e.g. lamps<br>Dimming of DYN Color etc.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scope of delivery                  | 1 I/O module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Compatible devices:****Range:**

CASAMBI uses mesh network technology so each CBU-ASD acts also as a repeater.

Longer ranges can be achieved by using multiple CASAMBI units.

Range is highly dependent on the surrounding and obstacles, such as walls and building materials.

